



V-ZUG SA

Industriestrasse 66, case postale, 6302 Zoug

Téléphone +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

## Brochure CookTop V4000 I804



### Produit choisi

- N° d'article: 311120002
- Code EAN: 7630029438121
- Type: CTI4T84MMSOLC
- Catégorie de produit: Plan de cuisson
- OptiGlass
- Type d'appareil: Plaque de cuisson encastrable
- Norme largeur: 80 cm
- Design frontal: BlackDesign
- Cadre: Cadre chrome



## Détails CookTop V4000 I804

### Selon le règlement

- (UE) Nr. 66/2014
- GB 21456-2008: Non

### Design

- Type: CTI4T84MMSOLC
- Catégorie de produit: Plan de cuisson
- OptiGlass
- Type d'appareil: Plaque de cuisson encastrable
- Norme largeur: 80 cm
- Design frontal: BlackDesign
- Cadre: Cadre chrome

### Dimensions

- Rayon de découpe: 10 mm
- Hauteur de l'appareil: 52 mm
- Largeur de l'appareil: 774 mm
- Profondeur de l'appareil: 514 mm
- Rayon d'angle de l'appareil: 8 mm
- Dimension du support largeur: 750 mm
- Dimension du support largeur max.: 750 mm
- Dimension du support profondeur: 490 mm
- Dimension du support profondeur max.: 490 mm
- Hauteur d'encastrement superposition: 48.5 mm
- Largeur de découpe superposition: 750 mm
- Largeur de découpe max. superposition: 750 mm
- Profondeur de découpe superposition: 490 mm
- Profondeur de découpe max. superposition: 490 mm
- Poids à vide: 12 kg
- Position de la zone de cuisson 1: avant gauche
- Dimensions zone de cuisson 1: 18 cm
- Position de la zone de cuisson 2: arrière gauche
- Dimensions zone de cuisson 2: 21 cm
- Position de la zone de cuisson 3: arrière droite
- Dimensions zone de cuisson 3: 21 cm
- Position de la zone de cuisson 4: avant droite
- Dimensions zone de cuisson 4: 18 cm

### Affichage et commande

- Affichage: Afficheur numérique
- Utilisation: Multi-Slider/Choix direct
- Commande par «slider»
- Durée / fin de cuisson
- Bip de touche (marche/arrêt)

### Energie

- Méthode de mesure et de calcul: EN60350-2
- Puissance en veille appareil éteint: 0.49 W
- Consommation à l'«état éteint»: 0 W
- Tension de service: 220-240 V
- Puissance max. zone de cuisson 1: 3000 W
- Puissance max. zone de cuisson 2: 3700 W
- Puissance max. zone de cuisson 3: 3700 W
- Puissance max. zone de cuisson 4: 3000 W
- Type de raccordement (1): 380-415 V 2N~
- Type de raccordement (2): 220-240 V~
- Fréquence (1): 50-60 Hz
- Puissance connectée (1): 7.4 kW
- Puissance connectée (2): 7.4 kW
- Protection par fusible (1): 16 A
- Protection par fusible (2): 32 A
- Type de connecteur: Câble
- Consommation d'énergie zone de cuisson 1: 640440 J/kg
- Consommation d'énergie zone de cuisson 2: 622440 J/kg
- Consommation d'énergie zone de cuisson 3: 615240 J/kg
- Consommation d'énergie zone de cuisson 4: 645480 J/kg



### **Caractéristiques plan de cuisson**

- Type de bobine d'induction: MaxiFlex
- OptiGlass
- Catégorie plan de cuisson: Induction
- Programmateur durée et fin de cuisson
- Témoin d'humidité résiduelle
- Minuterie
- Fonction rappel programme
- Zones de cuisson: 4
- Niveaux de puissance: 9
- Technique de chauffage: Plan de cuisson à induction

### **Fonctions**

- Fonction de maintien au chaud
- Détection automatique de la présence d'une casserole
- OptiLink
- Fonction de réchauffage
- GuidedCooking
- PowerPlus
- CuissonMatic
- Pack sécurité
- Détection de récipient: ab11cm
- Touche pause
- Démarrage rapide automatique
- Touche de protection pour le nettoyage
- Fonction fusion
- Fonction mijoter
- Sécurité enfants

### **Informations complémentaires**

- Niveau d'équipement: 4

### **Service et interfaces**

- Garantie: 2 ans
- Interface: Bluetooth