




V-ZUG Europe BVBA

Evolis 102, 8530 Harlebeke - Kortrijk

Téléphone +32 (0)56 61 60 00, Fax +32 (0)56 61 60 10

info.fr@vzug.com, www.vzug.com

Brochure CookTop V2000 I804



Produit choisi

- N° d'article: 3114600002
- Code EAN: 7630029454848
- Type: CTI2T-31146
- Catégorie de produit: Table de cuisson
- OptiGlass
- Type d'appareil: Plaque de cuisson encastrable
- Norme largeur: 80 cm
- Design frontal: BlackDesign
- Cadre: DualDesign



Détails CookTop V2000 I804

Selon le règlement

- (UE) Nr. 66/2014
- GB 21456-2008: Non

Design

- Type: CTI2T-31146
- Catégorie de produit: Table de cuisson
- OptiGlass
- Type d'appareil: Plaque de cuisson encastrable
- Norme largeur: 80 cm
- Design frontal: BlackDesign
- Cadre: DualDesign

Dimensions

- Hauteur de découpe: 8.5 mm
- Rayon de découpe: 5 mm
- Hauteur de l'appareil: 51.7 mm
- Largeur de l'appareil: 761 mm
- Profondeur de l'appareil: 501 mm
- Rayon d'angle de l'appareil: 2 mm
- Dimension du support largeur: 750 mm
- Dimension du support largeur max.: 750 mm
- Dimension du support profondeur: 490 mm
- Dimension du support profondeur max.: 490 mm
- Hauteur d'encastrement à fleur: 51.7 mm
- Hauteur d'encastrement superposition: 47.7 mm
- Largeur de découpe encastrement à fleur: 767 mm
- Largeur de découpe superposition: 750 mm
- Largeur de découpe max. superposition: 750 mm
- Profondeur de découpe encastrement à fleur: 507 mm
- Profondeur de découpe superposition: 490 mm
- Profondeur de découpe max. superposition: 490 mm
- Poids à vide: 12 kg
- Position de la zone de cuisson 1: avant gauche
- Dimensions zone de cuisson 1: 18x20 cm
- Position de la zone de cuisson 2: arrière gauche
- Dimensions zone de cuisson 2: 18x20 cm
- Position de la zone de cuisson 3: arrière droite
- Dimensions zone de cuisson 3: 18x20 cm
- Position de la zone de cuisson 4: avant droite
- Dimensions zone de cuisson 4: 18x20 cm

Affichage et commande

- Affichage: Afficheur numérique
- Utilisation: Slider simple
- Commande par «slider»
- Durée / fin de cuisson
- Bip de touche (marche/arrêt)



Energie

- Méthode de mesure et de calcul: EN60350-2
- Puissance en veille appareil éteint: 0.49 W
- Consommation à l'«état éteint»: 0 W
- Puissance max. zone de cuisson 1: 3700 W
- Puissance max. zone de cuisson 2: 3700 W
- Puissance max. zone de cuisson 3: 3700 W
- Puissance max. zone de cuisson 4: 3700 W
- Type de raccordement (1): 380-415 V 2N~
- Fréquence (1): 50-60 Hz
- Puissance connectée (1): 7.4 kW
- Protection par fusible (1): 16 A
- Type de connecteur: Câble
- Consommation d'énergie zone de cuisson 1: 639000 J/kg
- Consommation d'énergie zone de cuisson 2: 660960 J/kg
- Consommation d'énergie zone de cuisson 3: 648360 J/kg
- Consommation d'énergie zone de cuisson 4: 756720 J/kg

Caractéristiques table de cuisson

- Type de bobine d'induction: MaxiFlex
- OptiGlass
- Catégorie table de cuisson: Induction
- Programmeur durée et fin de cuisson
- Témoin d'humidité résiduelle
- Minuterie
- Fonction rappel programme
- Zones de cuisson: 4
- Niveaux de puissance: 9
- Technique de chauffage: Table de cuisson à induction

Fonctions

- Fonction de maintien au chaud
- Fonction bridge
- PowerPlus
- Pack sécurité
- Détection de récipient: 11_22cm
- Touche pause
- Démarrage rapide automatique
- Touche de protection pour le nettoyage
- Fonction fusion
- Fonction mijoter
- Sécurité enfants

Informations complémentaires

- Niveau d'équipement: 4

Service et interfaces

- Garantie: 2 + 8 ans