




V-ZUG SA

Industriestrasse 66, casella postale, 6302 Zugo

Telefono +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Opuscolo GK46TIABS (Dispositivo sostitutivo sul mercato)



Prodotto selezionato

- N. articolo: 3109700402
- Codice EAN: 7630029425862
- Type: GK46TIABSF
- Categoria di prodotto: Piano cottura
- Standard di larghezza: 80 cm
- Design frontale: BlackDesign
- Cornice: piano continuo



Dettagli GK46TIABS (Dispositivo sostitutivo sul mercato)

Ai sensi del Regolamento

- (UE) Nr. 66/2014
- GB 21456-2008: No

Design

- Type: GK46TIABSF
- Categoria di prodotto: Piano cottura
- Standard di larghezza: 80 cm
- Design frontale: BlackDesign
- Cornice: piano continuo

Dimensioni

- Altezza sezione: 8.5 mm
- Raggio sezione: 14 mm
- Altezza apparecchio: 50.5 mm
- Larghezza apparecchio: 737 mm
- Profondità apparecchio: 477 mm
- Raggio d'angolo degli apparecchi: 11 mm
- Misura supporto larghezza: 726 mm
- Misura supporto larghezza max.: 726 mm
- Misura supporto profondità: 466 mm
- Misura supporto profondità max.: 466 mm
- Altezza d'installazione a filo: 50.5 mm
- Larghezza sezione a filo: 743 mm
- Profondità sezione a filo: 483 mm
- Peso a vuoto: 12 kg
- Posizione zona di cottura 1: Davanti a sinistra
- Dimensioni della zona di cottura 1: 18 cm
- Posizione zona di cottura 2: Dietro a sinistra
- Dimensioni della zona di cottura 2: 18-28 cm
- Posizione zona di cottura 3: Dietro a destra
- Dimensioni della zona di cottura 3: 21 cm
- Posizione zona di cottura 4: Davanti a destra
- Dimensioni della zona di cottura 4: 14.5 cm

Display e comando

- Indicazione: Display digitale
- Uso: Più comandi a cursore / selezione diretta
- Comando a cursore
- Durata di funzionamento / Orario di disinserimento
- Lingue sul display: -
- Suono dei tasti (on/off)

Energia

- Rendimento in standby disattivato: 0.49 W
- Consumo in modalità «spento»: 0 W
- Voltaggio: 220-240 V
- Potenza max. zona di cottura 1: 3000 W
- Potenza max. zona di cottura 2: 3700 W
- Potenza max. zona di cottura 3: 3700 W
- Potenza max. zona di cottura 4: 2200 W
- Tipo di allacciamento (1): 380-415 V 2N~
- Tipo di allacciamento (2): 220-240 V~
- Frequenza (1): 50-60 Hz
- Frequenza (2): 50-60 Hz
- Valori allacciati (1): 7.4 kW
- Valori allacciati (2): 7.4 kW
- Protezione con fusibile (1): 16 A
- Protezione con fusibile (2): 32 A
- Tipo di connettore a spina: Cavo
- Consumo di energia della zona di cottura 1: 618120 J/kg
- Consumo di energia della zona di cottura 3: 687240 J/kg
- Consumo di energia della zona di cottura 4: 646920 J/kg



Caratteristiche piano di cottura

- Tipo bobina di induzione: In giro
- Categoria piano di cottura: Induzione
- Durata di cottura con funzione di spegnimento
- Zona teglie
- Indicatore di calore residuo
- Timer
- Funzione di ripristino
- Zone di cottura: 4
- Livelli di potenza: 9
- EcoStandby
- Tecnologia di riscaldamento: Piani cottura a induzione

Funzioni

- Funzione scaldavivande
- PowerPlus
- Pacchetto sicurezza
- Tasto pausa
- Cottura rapida automatica
- Tasto protezione pulizia
- Sicurezza bambini

Altri dati

- Livello di dotazione: 5

Assistenza e interfaccia

- Garanzia: 2 anni