



V-ZUG SA

Industriestrasse 66, casella postale, 6302 Zugo

Telefono +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Opuscolo AdoraLavatrice V6000



Classe di efficienza energetica



Prodotto selezionato

- N. articolo: 1104300002
- Codice EAN: 7630029477274
- Type: AW6T-11043
- Categoria di prodotto: Lavatrice
- Design frontale: Bianco
- Design porta: ChromeClass
- Cerniera: sinistra





Dettagli AdoraLavatrice V6000

Altre possibilità di regolazione

- Grado di sporco/ammollo
- Biolavaggio
- Ammollo
- Ammorbidente
- Consigliata igienizzazione
- Marcia rapida/Fine del programma

Ai sensi del Regolamento

- (EU) Nr. 2019/2017
- AS/NZS 2040.2:2012: No
- GB 12021.4-2013: No

Design

- Type: AW6T-11043
- Categoria di prodotto: Lavatrice
- Design frontale: Bianco
- Design porta: ChromeClass
- Cerniera: sinistra

Dimensioni

- Altezza apparecchio: 850 mm
- Altezza max. apparecchio: 870 mm
- Altezza apparecchio per incasso nella base: 850 mm
- Larghezza apparecchio: 595 mm
- Profondità apparecchio: 625 mm
- Profondità apparecchio con porta aperta: 1059 mm
- Profondità dell'apparecchio inclusa la distanza dalla parete: 638 mm
- Angolo di apertura della porta: 180 °
- Prevalenza della pompa di scarico: 1.2 m
- Peso a vuoto: 89 kg

Display e comando

- Illuminazione tamburo
- Indicazione: Display grafico touch interamente a colori
- Design pannello: Vetro acrilico
- Uso: TouchControl
- Indicazione del tempo residuo
- Numero di lingue sul display: 9
- Lingue sul display: en, de, fr, it, es, ru, uk, tr, zh

Energia

- Classe di emissioni di rumore aereo: A
- Rendimento in standby disattivato: 0.15 W
- Rendimento in standby attivato: 1.8 W
- Consumo in modalità «spento»: 0 W
- Consumo in modalità spegnimento automatico con rete attivata: 1 W
- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo di energia per ciclo nel programma «eco 40-60»: 0.37 kWh
- Consumo di energia ponderato 100 cicli: 37 kWh
- Consumo d'acqua ponderato per ciclo: 43 l
- Indice di efficienza energetica: 40.5
- Sorgente luminosa da fare sostituire a cura di un tecnico specializzato
- Regolamento sulle sorgenti luminose
- Classe di efficienza di funzionamento della centrifuga: A
- Tipo di allacciamento (1): 220-240 V~
- Frequenza (1): 50 Hz
- Valori allacciati (1): 3.5 kW
- Protezione con fusibile (1): 16 A
- Tipo di connettore a spina: Schuko 16A
- Cavo di collegamento: 1.8 m
- Pressione dell'acqua: 1-10 bar





Caratteristiche lavatrice

- Capacità nominale per il programma «eco 40-60»: 8.0 kg
- Tipo di costruzione: Carica frontale
- Premium Swiss Quality
- Apparecchio da appoggio, possibile installazione a colonna
- Tipo di casa: Casa unifamiliare
- Capacità nominale: 8 kg
- Volume cestello: 60 l
- EcoManagement
- OptiTime
- Pannello dei comandi mobile
- Aquastop
- Dispositivo di risparmio automatico a mezzo carico
- Vibration Absorbing System (VAS)
- Sensore di torbidità
- Apertura automatica della porta
- Tecnologia: Pompa di calore

Funzioni

- Programma ECO
- Preferiti
- Lisciviazione a vapore
- Lisciviazione a vaporePlus
- Programmi tessuti
- Igiene dell'apparecchio
- eHybrid
- AquaPlus
- Protezione per la pelle
- Programma sprint
- Lana
- Prelavaggio
- Biancheria da bollire / Biancheria colorata 20 - 95 °C
- Lavaggio a freddo 20 °C
- Lavaggio a mano 20 °C
- WetClean
- Delicato
- Intensità dello sporco / Anti-acari
- Programmi extra
- Impregnare
- Sicurezza bambini





Altri dati

- (UE) n° 2019/2014 Livello di potenza sonora centrifugazione: 71.0 dB(A)
- Indice di efficienza del lavaggio: 1.035
- IP Number: IPX4
- Refrigerante: R134a
- Quantità di refrigerante: 0.24 kg
- Umidità residua ponderata dopo il lavaggio: 43.5
- Numero di giri centrifuga a metà della capacità nominale («eco 40-60»): 1600.0 U/min
- Numero di giri centrifuga alla capacità nominale («eco 40-60»): 1600.0 U/min
- Numero di giri centrifuga a un quarto della capacità nominale («eco 40-60»): 1600.0 U/min
- Risultato del risciacquo nel programma «eco 40-60»: 4.7 g/kg
- Temperatura massima nei tessuti a metà della capacità nominale («eco 40-60»): 34.0 °C
- Temperatura massima nei tessuti alla capacità nominale («eco 40-60»): 43.0 °C
- Temperatura massima nei tessuti a un quarto della capacità nominale («eco 40-60»): 24.0 °C
- Numero massimo giri di centrifuga: 1600 U/min
- Velocità centrifuga: 400 U/min
- Circolazione bagno
- Tubo a pressione G 3/4: 1.5 m
- Piastra d'installazione
- Tubo di scarico: 1.5 m
- Livello di dotazione: 5

Assistenza e interfaccia

- V-Upgrade compatibile
- Banda di frequenza: 2,4 GHz
- Standard WLAN: 802.11 b/g/n
- Garanzia: 2 + 8 anni
- V-ZUG-Home
- Interfaccia: WLAN e Bluetooth

