



V-ZUG SA

Industriestrasse 66, casella postale, 6302 Zugo

Telefono +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Opuscolo Combair V6000 45



Classe di efficienza energetica



Prodotto selezionato

- N. articolo: 2105000006
- Codice EAN: 7630029444795
- Type: C6T-21050
- Categoria di prodotto: Forno
- TopClean
- Tipo di apparecchio: Forno da incasso
- Standard di larghezza: 60 cm
- Norma per l'altezza: 45 cm
- Design frontale: Vetro a specchio nero
- Maniglia: Maniglia design nero
- Camera di cottura: BrillantEmaille
- Cassetto: senza cassetto dell'apparecchio





Dettagli Combair V6000 45

Ai sensi del Regolamento

- (UE) Nr. 65/2014

Design

- Type: C6T-21050
- Categoria di prodotto: Forno
- TopClean
- Tipo di apparecchio: Forno da incasso
- Standard di larghezza: 60 cm
- Norma per l'altezza: 45 cm
- Design frontale: Vetro a specchio nero
- Maniglia: Maniglia design nero
- Camera di cottura: BrillantEmaille
- Cassetto: senza cassetto dell'apparecchio

Dimensioni

- Altezza nicchia: 450 mm
- Altezza max. nicchia: 450 mm
- Larghezza nicchia: 560 mm
- Larghezza max. nicchia: 568 mm
- Profondità nicchia: 560 mm
- Altezza apparecchio: 454 mm
- Altezza max. apparecchio: 454 mm
- Larghezza apparecchio: 597 mm
- Profondità apparecchio: 569 mm
- Profondità apparecchio con porta aperta: 339 mm
- Peso a vuoto: 32 kg

Display e comando

- Indicazione: Display grafico touch interamente a colori
- Uso: Touchscreen con CircleSlider
- Numero di lingue sul display: 16
- Lingue sul display: de-CH, de-DE, de-AT, fr-CH, fr-FR, it-CH, it-IT, en-GB, rm-CH, es-ES, nl-NL, ru-RU, uk-UA, tr-TR, he-IL, zh-CN
- Illuminazione: LED
- Numero di luci: 2
- Display indicatore di temperatura: Temperatura nominale e reale

Energia

- Metodo di misurazione e calcolo: EN60350-1
- Rendimento in standby disattivato: 1 W
- Rendimento in standby attivato: 1 W
- Consumo in modalità «spento»: 0.5 W
- Consumo in modalità spegnimento automatico con rete attivata: 2 W
- Sorgente luminosa da fare sostituire a cura di un tecnico specializzato
- Regolamento sulle sorgenti luminose
- Classe di efficienza energetica: A+
- Consumo energetico per la cottura a fuoco lento convenzionale: 0.59 kWh
- Consumo energetico per la cottura a fuoco lento a circolazione d'aria/aria calda: 0.56 kWh
- Tipo di allacciamento (1): 220-240 V~
- Frequenza (1): 50 Hz
- Valori allacciati (1): 3 kW
- Protezione con fusibile (1): 16 A
- Tipo di connettore a spina: Schuko 16A
- Cavo di collegamento: 1.8 m





Caratteristiche forno

- Sonda di temperatura dell'alimento a 3 punti
- Numero di appoggi: 3
- Luce automatica a fine programma
- Disposizione delle app personalizzata
- Immagini di sfondo funzioni display
- Cucine tipiche per EasyCook
- Filtro Stile nutrizionale per EasyCook
- Frontale freddo
- Pulizia agevole: grazie alla porta smontabile
- Personalizzazione
- Premium Swiss Quality
- Utilizzo calore residuo
- Modalità Sabbat
- Segnali acustici
- Segnale acustico con temperatura nominale
- SoftClose
- SoftOpen
- Dati statistici
- Indicazione orario
- Sportello rimovibile
- Il preriscaldamento ritarda l'avvio del temporizzatore
- Altezza mascherina: 80 mm
- Funzionamento combinato: Forno
- TopClean
- Numero di programmi memorizzabili: 50
- Sonda di temperatura
- Sensore climatico
- Volume camera di cottura: 43 l
- Temperatura massima impostabile per calore sopra e sotto: 280 °C
- Temperatura massima impostabile per circolazione dell'aria/aria calda: 280 °C
- EcoStandby

Funzioni

- Grill
- Grill ventilato
- Cottura Automatica con CCS
- EasyCook
- Preferiti
- Aria calda
- Aria calda umida
- Aria calda Eco
- Cottura delicata
- Riscaldamento piatti
- Passaggio all'orario estivo
- Calore sopra e sotto Eco
- Riscaldamento sup./inf.
- Riscaldamento sup./inf. umido
- Riscaldamento inferiore
- PizzaPlus
- Riscaldamento rapido
- Mantenere caldi gli alimenti
- Ricette integrate
- Ricette proprie

Altri dati

- Livello di dotazione: 5

Assistenza e interfaccia

- Banda di frequenza: 2,4 GHz
- Standard WLAN: 802.11 b/g/n
- Garanzia: 2 + 8 anni
- V-ZUG-Home
- Interfaccia: WLAN e Bluetooth

