



V-ZUG SA

Industriestrasse 66, casella postale, 6302 Zugo

Telefono +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Opuscolo CoffeeCenter V6000 45



Prodotto selezionato

- N. articolo: 2500500003
- Codice EAN: 7630029446256
- Type: COC6T-25005
- Categoria di prodotto: Coffee-Center
- Standard di larghezza: 60 cm
- Norma per l'altezza: 45 cm
- Design frontale: Vetro a specchio nero



Dettagli CoffeeCenter V6000 45

Altre possibilità di regolazione

- Espresso macchiato
- Flat white
- Americano
- Long
- Doppio
- Ristretto
- latte caldo
- Schiuma di latte
- Decalcificazione guidata

Design

- Type: COC6T-25005
- Categoria di prodotto: Coffee-Center
- Standard di larghezza: 60 cm
- Norma per l'altezza: 45 cm
- Design frontale: Vetro a specchio nero

Dimensioni

- Altezza nicchia: 450 mm
- Altezza max. nicchia: 450 mm
- Larghezza nicchia: 600 mm
- Larghezza max. nicchia: 600 mm
- Profondità nicchia: 550 mm
- Altezza apparecchio: 454 mm
- Altezza max. apparecchio: 454 mm
- Larghezza apparecchio: 596 mm
- Profondità apparecchio: 480 mm
- Peso a vuoto: 24 kg

Display e comando

- Profili utente: 6
- Indicazione: Display grafico touch interamente a colori
- Uso: TouchControl
- Numero di lingue sul display: 10
- Lingue sul display: de, fr, it, en, nl, ru, uk, tr, il, zh
- Illuminazione: LED
- Numero di luci: 4

Energia

- Metodo di misurazione e calcolo: EN60661
- Rendimento in standby disattivato: 0.49 W
- Consumo in modalità «spento»: 0 W
- Efficienza energetica: A
- Consumo energetico annuo: 64 kWh
- Tipo di allacciamento (1): 220-240 V~
- Frequenza (1): 50-60 Hz
- Valori allacciati (1): 1.35 kW
- Protezione con fusibile (1): 10 A
- Tipo di connettore a spina: Schuko 16A
- Connettore a spina tipo B: AS/NZS 3112
- Connettore a spina tipo C: BS1363/13A
- Connettore a spina tipo D: CN CH1-10P
- Cavo di collegamento: 1.5 m



Caratteristiche Coffee-Center

- Scarico vapore acqua calda rimovibile
- Capienza del contenitore dei grani di caffè: 350 g
- Capacità contenitore latte: 0.5 l
- Capacità contenitore residui: 14
- Macinacaffè: Macinacaffè conico
- Temperatura di erogazione programmabile
- Tempi di accensione e spegnimento programmabili
- Durezza dell'acqua programmabile
- Pressione della pompa: 15 bar
- Scaffale per scaldatozze
- Apertura/chiusura dolce delle guide telescopiche
- Contenitore termico per il latte (Autocappuccino): 0,5 l con 3 impostazioni per la schiuma + pulizia
- Salvagocce
- Serbatoio dell'acqua: 2.3 l
- Livelli di macinatura impostabili: 13
- Erogazione caffè regolabile in altezza: 85-140 mm
- Programma di pulizia integrato
- Programmazione della quantità
- Tasto selezione polvere / chicchi
- EcoStandby

Funzioni

- Programma di pulizia integrato
- 2 tazze
- espresso
- Caffè
- Cappuccino
- Latte macchiato
- Caffè latte
- Acqua calda

Altri dati

- Livello di dotazione: 5

Assistenza e interfaccia

- Garanzia: 2 + 8 anni