



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Broşür AiroClearWall V2000 V90



Enerji verimlilik sınıfı

Seçilen ürün

- Ürün no.: 6203200001
- EAN-Kodu: 7630029474310
- Model: AW2T-62032
- Ürün kategorisi: Davlumbaz
- Genişlik standardı: 90 cm
- Tasarım ön cephe: Siyah tasarım
- Montaj şekli: Duvar davlumbazı



Ayrıntılar AiroClearWall V2000 V90

Yönetmeliği uyarınca

- (EU) Nr. 65/2014
- (AB) Nr. 66/2014

Tasarım

- Model: AW2T-62032
- Ürün kategorisi: Davlumbaz
- Genişlik standardı: 90 cm
- Tasarım ön cephe: Siyah tasarım
- Montaj şekli: Duvar davlumbazı

Ebatlar

- Ön yükseklik: 505.3 mm
- Cihaz genişliği: 898 mm
- Cihaz derinliği: 355 mm
- Cihaz derinliği maks.: 355 mm
- Boş ağırlık: 19 kg

Ekran ve kumanda

- Kumanda: TouchControl
- Fan kademe göstergesi
- Aydınlatma: LED
- Aydınlatma sayısı: 2

Enerji

- Ölçüm ve hesaplama yöntemi: EN61591
- Performans Standby Kapalı: 0.49 W
- Kapalı durumda tüketim: 0 W
- Enerji verimlilik sınıfı: A
- Yıllık enerji tüketimi: 47.5 kWh
- Aydınlatma verimlilik sınıfı: A
- Sıvı dinamik verimliliği: 34.2
- Sıvı dinamik verimlilik sınıfı: A
- Bağlantı şekli (1): 220-240 V~
- Aydınlatma anma gücü (adet x W): 2 x 2.5 W
- Frekans (1): 50 Hz
- Bağlantı değerleri: 0.26 kW
- Sigorta: 10 A
- Fiş tipi: Schuko 16A
- Bağlantı kablosu: 1.5 m

Özellikler Davlumbazlar

- Yağ filtresi temizleme göstergesi
- Davlumbaz tasarımı: Eğimli davlumbaz
- LED mum: LED spot
- Aktif karbon filtresi doyumluk göstergesi
- Güç kademeleri: 3 + i
- Yağ filtresi: 2
- Kenar emme düzeni
- EcoStandby
- Geri akış klapesi ankastre/birlikte: ekli

Fonksiyonlar

- Çıkış havası
- Yağ filtresi temizleme göstergesi
- Kenar emme düzeni
- Hava sirkülasyonu
- Aktif karbon filtresi doyumluk göstergesi
- Yoğun güç kademesi
- Gecikmeli çalışma otomatığı



Diğer veriler

- Baca bağlantı çapı: 150 mm
- Aydınlatma verimliliği: 76.1
- Pişirme yüzeyi üstünde aydınlatma gücü: 381 lux
- Yağ ayırma derecesi sınıfı: D
- Yoğun kademede çıkış havası hava performansı: 720 m³/h
- Maks. kademede çıkış havası hava performansı: 535 m³/h
- Min. kademede çıkış havası hava performansı: 300 m³/h
- Yoğun kademede hava sirkülasyonu hava performansı: 475 m³/h
- Maks. kademede hava sirkülasyonu hava performansı: 445 m³/h
- Min. kademede hava sirkülasyonu hava performansı: 295 m³/h
- Maks. kademede çıkış havası ses seviyesi: 62 dB(A)
- Min. kademede çıkış havası ses gücü: 50 dB(A)
- Yoğun kademede sirkülasyon havası ses gücü: 75 dB(A)
- Azami kademede hava sirkülasyonu hava performansı: 73 dB(A)
- Asgari kademede hava sirkülasyonu hava performansı: 65 dB(A)
- Motor(lar): 1
- Motor gücü: 250 W
- Donanım seviyesi: 3