



Bilgi formu AiroClearWall V2000 V90

Ürün no.: 6203200001

Yönetmeliği uyarınca (EU) Nr. 65/2014, (AB) Nr. 66/2014

Model: AW2T-62032

Adı	Birim	Değer
Model		AW2T-62032
Asgari kademedede hava sirkülasyonu hava performansı	dB(A)	65
Azami kademedede hava sirkülasyonu hava performansı	dB(A)	73
Yoğun kademedede sirkülasyon havası ses gücü	dB(A)	75
Kapalı durumda tüketim	W	0.0
(EU) Nr. 65/2014		Evet
(AB) Nr. 66/2014		Evet
Ürün kategorisi		Davlumbaz
Yıllık enerji tüketimi	kWh	47.5
Süre uzatma faktörü		0.8
Sıvı dinamik verimliliği		34.2
Sıvı dinamik verimlilik sınıfı		A
Enerji verimlilik endeksi		47
En iyi noktada basınç performansı	Pa	450
Min. kademedede çıkış havası hava performansı	m ³ /h	300
Maks. kademedede çıkış havası hava performansı	m ³ /h	535
Yoğun kademedede çıkış havası hava performansı	m ³ /h	720
En iyi noktada elektrik giriş gücü	W	150
Aydınlatma anma gücü (adet x W)		2 x 2.5 W
Pişirme yüzeyi üstünde aydınlatma gücü	lx	381
Performans Standby Kapalı	W	0.49
Min. kademedede çıkış havası ses gücü	dB(A)	50
Maks. kademedede çıkış havası ses seviyesi	dB(A)	62
Yağ ayırma derecesi		65.1
Yağ ayırma derecesi sınıfı		D



Aydınlatma verimliliği	76.1
Aydınlatma verimlilik sınıfı	A