




V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Брошура CookTop V2000 I804



Вибраний виріб

- № артикула: 3114600002
- Код EAN: 7630029454848
- Тип: CTI2T-31146
- Категорія продукції: Варильна панель
- OptiGlass
- Тип приладу: Вбудовувана варильна панель
- Норма ширини: 80 см
- Дизайн фронтальної частини: Чорний дизайн
- Рама: DualDesign



Подробиці CookTop V2000 I804

Згідно з Постановою

- (ЄС) Nr. 66/2014
- GB 21456-2008: Ні

Design

- Тип: СТ12Т-31146
- Категорія продукції: Варильна панель
- OptiGlass
- Тип приладу: Вбудовувана варильна панель
- Норма ширини: 80 см
- Дизайн фронтальної частини: Чорний дизайн
- Рама: DualDesign

Розміри

- Висота отвору: 8.5 mm
- Радіус отвору: 5 mm
- Висота приладу: 51.7 mm
- Ширина приладу: 761 mm
- Глибина приладу: 501 mm
- Кутовий радіус приладу: 2 mm
- Ширина накладки: 750 mm
- Максимальна ширина конфорки: 750 mm
- Глибина накладки: 490 mm
- Максимальна висота конфорки: 490 mm
- Монтажна висота врівень із поверхнею: 51.7 mm
- Монтажна висота за накладного монтування: 47.7 mm
- Ширина отвору для вирівнювання: 767 mm
- Ширина отвору для вбудовування: 750 mm
- Максимальна ширина отвору для вбудовування: 750 mm
- Глибина отвору для вирівнювання: 507 mm
- Глибина отвору для вбудовування: 490 mm
- Максимальна глибина отвору для вбудовування: 490 mm
- Вага в порожньому стані: 12 kg
- Положення конфорки 1: спереду зліва
- Розмір конфорки 1: 18x20 cm
- Положення конфорки 2: ззаду зліва
- Розмір конфорки 2: 18x20 cm
- Положення конфорки 3: ззаду справа
- Розмір конфорки 4: 18x20 cm
- Положення конфорки 4: спереду справа
- Розмір конфорки 4: 18x20 cm

Дисплей та керування

- Індикатор: Цифровий індикатор
- Керування: Одинарний слайдер
- Керування за допомогою слайдера
- Час роботи / час вимкнення
- Звук кнопок (увімк./вимк.)



Енергія

- Метод вимірювань та розрахунків: EN60350-2
- Потужність Режим очікування Вимкнено: 0.49 W
- Споживання у вимкненому стані: 0 W
- Макс. потужність конфорки 1: 3700 W
- Макс. потужність конфорки 2: 3700 W
- Макс. потужність конфорки 3: 3700 W
- Макс. потужність конфорки 4: 3700 W
- Під'єднання до мережі (1): 380-415 V 2N~
- Частота (1): 50-60 Hz
- Загальна споживана потужність: 7.4 kW
- Запобіжник: 16 A
- Тип роз'єму: Кабель
- Енергоспоживання конфорки 1: 639000 J/kg
- Енергоспоживання конфорки 2: 660960 J/kg
- Енергоспоживання конфорки 3: 648360 J/kg
- Енергоспоживання конфорки 4: 756720 J/kg

Характеристики: варильна панель

- Тип індукційної котушки: MaxiFlex
- OptiGlass
- Категорія варильної панелі: Індукція
- Тривалість увімкнення з функцією вимкнення
- Індикатор залишкового тепла
- Таймер
- Функція відновлення заводських налаштувань
- Конфорки: 4
- Режими потужності: 9
- Технологія нагрівання: Індукційні варильні поверхні

Функції

- Функція підтримки температури готових страв
- функція одночасного вмикання і регулювання двох конфорок
- Функція PowerPlus
- Пакет функцій безпеки
- Розпізнавання наявності посуду: 11_22cm
- Кнопка паузи
- Автоматичне доведення до кипіння
- Кнопка захисту від випадкової зміни налаштувань при витиранні поверхні
- Функція розтоплювання
- Функція кипіння на повільному вогні
- Блокування кнопок від дітей

Додаткові параметри

- Комплектація: 4