



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

## Брошура CookTopInduction V6000



### Вибраний виріб

- № артикула: 3111400008
- Код EAN: 7630029439807
- Тип: CTI6T95MMSOLD
- Категорія продукції: Варильна панель
- OptiGlass
- Норма ширини: 90 см
- Дизайн фронтальної частини: Чорний дизайн
- Рама: DualDesign



## Подробиці CookTopInduction V6000

### Згідно з Постановою

- (ЄС) Nr. 66/2014
- GB 21456-2008: Ні

### Design

- Тип: CTI6T95MMSOLD
- Категорія продукції: Варильна панель
- OptiGlass
- Норма ширини: 90 см
- Дизайн фронтальної частини: Чорний дизайн
- Рама: DualDesign

### Розміри

- Висота отвору: 8.5 mm
- Радіус отвору: 5 mm
- Висота приладу: 53.3 mm
- Ширина приладу: 897 mm
- Глибина приладу: 501 mm
- Кутовий радіус приладу: 2 mm
- Ширина накладки: 886 mm
- Максимальна ширина конфорки: 886 mm
- Глибина накладки: 490 mm
- Максимальна висота конфорки: 490 mm
- Монтажна висота врівень із поверхнею: 53.3 mm
- Монтажна висота за накладного монтування: 49.3 mm
- Ширина отвору для вирівнювання: 903 mm
- Ширина отвору для вбудовування: 886 mm
- Максимальна ширина отвору для вбудовування: 886 mm
- Глибина отвору для вирівнювання: 507 mm
- Глибина отвору для вбудовування: 490 mm
- Максимальна глибина отвору для вбудовування: 490 mm
- Вага в порожньому стані: 18.5 kg
- Положення конфорки 1: спереду зліва
- Розмір конфорки 1: 18x20 cm
- Положення конфорки 2: ззаду зліва
- Розмір конфорки 2: 18x20 cm
- Положення конфорки 3: по центру
- Розмір конфорки 4: 28 cm
- Положення конфорки 4: ззаду справа
- Розмір конфорки 4: 18x20 cm
- Положення конфорки 5: спереду справа
- Розмір конфорки 5: 18x20 cm



### **Дисплей та керування**

- Індикатор: Цифровий індикатор
- Керування: Кілька слайдерів з безпосереднім вибором
- Керування за допомогою слайдера
- Час роботи / час вимкнення
- Звук кнопок (увімк./вимк.)

### **Енергія**

- Споживання у вимкненому стані: 0 W
- Макс. потужність конфорки 1: 3700 W
- Макс. потужність конфорки 2: 3700 W
- Макс. потужність конфорки 3: 3700 W
- Макс. потужність конфорки 4: 3700 W
- Макс. потужність конфорки 5: 3700 W
- Під'єднання до мережі (1): 380-415 V 3N~
- Під'єднання до мережі (2): 220-240 V~
- Частота (1): 50-60 Hz
- Частота (2): 50-60 Hz
- Загальна споживана потужність: 11.1 kW
- Загальна споживана потужність: 11.1 kW
- Запобіжник: 16 A
- Запобіжник: 48 A
- Тип роз'єму: Кабель
- Енергоспоживання конфорки 1: 667800 J/kg
- Енергоспоживання конфорки 3: 664200 J/kg
- Енергоспоживання конфорки 4: 662760 J/kg
- Енергоспоживання конфорки 5: 693360 J/kg

### **Характеристики: варильна панель**

- Тип індукційної котушки: Rund/MaxiFlex
- OptiGlass
- Категорія варильної панелі: Індукція
- Тривалість увімкнення з функцією вимкнення
- Індикатор залишкового тепла
- Таймер
- Функція відновлення заводських налаштувань
- Конфорки: 5
- Режими потужності: 9
- Технологія нагрівання: Індукційні варильні поверхні

### **Функції**

- Функція підтримки температури готових страв
- автоматичне визначення каструлі
- функція одночасного вмикання і регулювання двох конфорок
- OptiLink
- Функція підігріву
- Функція PowerPlus
- Пакет функцій безпеки
- Розпізнавання наявності посуду: 11-22 cm
- Кнопка паузи
- Автоматичне доведення до кипіння
- Кнопка захисту від випадкової зміни налаштувань при витиранні поверхні
- Функція розтоплювання
- Функція кипіння на повільному вогні
- Блокування кнопок від дітей

### **Додаткові параметри**

- Комплектація: 5

### **Сервіс та інтерфейси**

- Інтерфейс: Bluetooth